

Sauerstoffgerät ion „S“ (Standard)

- ideal für die private Nutzung -

Preisvorteil durch manuelle Bedienung



Die Negativionen (pro cm³) sind mit 5 Millionen vorgegeben.

Die Behandlungszeit startet und endet nach Tastendruck.

Technische Daten

- Klassifikation:	Ila / CE 0482
- Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz
- Betriebsumgebungstemp.:	10° bis 30° C
- Schalldruckpegel:	38 dB (Grundpegel)
- Leistungsaufnahme:	350 W
- Filter:	- Staubfilter - Feinstaubfilter - Bakterienfilter
- Sicherungen:	
- netzseitig	2 x TT2, 5A H 250 V
- intern	1 x T1, 6A L 250 V
- Alarme (akust./opt.):	- Betriebsunterdruck - Betriebsübertemperatur - Netzausfall - System
- Statusanzeige:	O ₂ -Konzentration
- Batterie:	geräteintern, Typ 6LR61
- Gewicht:	23 kg
- Masse (H x B x T):	49 x 23 x 51 (ohne Rollen)
- Sauerstoffleistung:	bis 3 l/min. 95% +/- 3% bis 4 l/min. 92% +/- 3% bis 6 l/min. 75% +/- 3%
- Floweinstellung:	von 0,5 bis 6 l/min. stufenlos
- Ionen:	5 Mio. / cm ³
- Ionisationszeit:	Ein / Aus per Tastendruck